

Thermogolv - för vattenburen golvvärme

Forestia Thermogolv ingår i ett system för vattenburen golvvärme. Spånskivorna är tillverkade enligt klass P6 och kan användas som bärande undergolv på träreglar eller som flytande golv på befintligt bärande underlag innan läggning av parkett, laminatgolv m.m.

Skivorna levereras med tre frästa spår längs skivans ovansida avsedda för montering av värmefördelningsplåtar och slang.



- ✓ Lägre lufttemperatur med ökad komfort
- ✓ Vattenburen golvvärme passar alla typer av energikällor
- ✓ Bättre inomhusmiljö
- ✓ Systemet är dolt. Ger frihet när du ska möblera
- ✓ Låg vattentemperatur skonsamt för golvbeläggning



- Skivans format är 22x620x1820mm med not/spont (4s) i en P6 kvalitet
- Åtgång/m² golv: 4,2 värmepåsar, 6,7m slang
- Skruvar och lim
- Spår för slang med diameter 17mm
- Profilfräs och fräsmall m/cirkelföringsfäste
(monteras på en handöverfräs för infräsning av vändspår i thermogolvet).

Tillbehör:



Slang



Värmefördelningsplåt



Fräsmall m/
cirkelföringsfäste



Profilfräs