

 HUNTON TROSSBOTTEN™

Det är skönt med varma fötter!

Förhindrar vind och kyla på våra golv!

- Hindrar vind och kyla
- Diffusionsöppen
- God isoleringsförmåga
- Snabb montering



Varma fötter

Hunton Trossbotten förhindrar vind och kyla på golv i våra bostäder. Skivan är skraddarsydd som vindsydd i bjälklag. Asphalt Trossbotten är en 18 mm* porös asfaltsimpregnerad träfiberskiva som ger en dragfri och ombonad innemiljö. Skivan är både diffusionsöppen och vindtät.

Konstruktion

Det är viktigt att kryppgrunden är korrekt utförd och dessutom utförd enligt gällande lokala föreskrifter.

Montage

Asfalt Trossbotten är tillverkad av naturens egna råvaror och ger dig en trygg och god innemiljö. Skivan tillverkas i två olika längder, 1220 samt 2420 mm, för optimal hantering. Den tillverkas dessutom med not och fjäder i kortändan för snabb och enkel montering samt för att erhålla en tät skarv.

* Finns även i 12 mm tjocklek

Egenskap	Värde	Provmethod	Format och vikt	
Toleranser - längd - bredd - tjocklek	+/- 5 mm +/- 2 mm +/- 1 mm	NS 3251 NS 3251 NS 3251	Format	18 x 540 x 1220/2420 mm
Lufttäthet, material	0,012 m ³ / m ² hPa	NS 3261	Antal per pall	96/116 st
Lufttäthet, konstruktion	0,031 m ³ / m ² hPa	NBI-94, 1983	M ² per pall	63,2/151,6 m ²
Kondensgenomsläpp	1,82 x 10 m ² s Pa/kg	ISO/DIS 12752 50/94% RF, 20°C]	Vikt per pall	304/728 kg
Fuktrörlighet - på längden - på tvären	0,29% 0,32%	NS-EN 318 (30-93% RF)		
Svällning, tjocklek	2,7%	NS-EN 317		
Värmemotstånd	0,36 m K/W	NS 8040		



HUNTON

Hunton Fiber AB • Ekonomigatan 2A • 216 13 Limhamn
Telefon 040-15 38 00

www.hunton.se



Papperet är tillverkat av 100% returfiber.
Augusti 2013 ProService

